PP 803

Профессиональный матричный принтер для промышленных предприятий

Принтер PSI PP 803 с принтерной подставкой и дополнительной кассетой тракторов

- Промышленный 24-х игольчатый матричный принтер с технологией - Intellidrive ™
- Прочный компактный конструктив ширина печати 96 колонок
- Индустриальный дизайн
- Высокая производительность:
  600 символов/секунду при (10 cpi)
  500 страниц/час
  40.000 страниц/месяц
- до 9 копий (оригинал + 8 копий)
- Высокая точность позиционирования качественная печать
- Одновременное использование двух типов непрерывной бумаги и отдельных листов
- Низкая стоимость отпечатка картридж емкостью 15 млн. символов
- Ширина печати - 94 колонки при 10 символов/дюйм
- Простота и легкость в настройке принтера с использованием макросов
- Модульность интерфейсов для простоты подключения в различных сетевых средах и операционных системах
- Опциональный обрезчик бумаги

Принтер PSI PP 803 является профессиональным решением для качественной и экономичной печати. Прочный конструктив, автоматический контроль за бумагой и лентой обеспечивает непрерывную печать.
Концепция модульности интерфейсов обеспечивает легкую интеграцию в любую операционную систему или сетевую среду. Высокая точность позиционирования позволяет правильно печатать различные бланки (накладные, отгрузочные документы, билеты). Функция IntelliDrive обеспечивает высокую четкость печати.
Автоматическое определение толщины бумаги (AGC) позволяет печатать на бумаге толщиной до 1 мм (0.04 дюйма) и подавать бумагу толщиной до 2 мм (0.08 дюйма). Долговечные печатающие головки пропечатывают до 9 копий. До двух кассет тракторов и автоподача отпечатка под отрыв сильно упрощают управление бумагой.

КОМПАКТНЫЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПРИНТЕР

PP 803

Технические параметры

Спецификация

Технология:	матричная печать
Печатающая головка:	24 иглы, диаметром 0.25 мм гарантия 400 млн. символов
Режимы печати:	high speed draft (HSD), data (DQ), near letter (NLQ) и letter quality (LQ)
Ширина печати:	94 колонки
Картридж:	Кассета с черной нейлоновой лентой, 15 млн. символов, автоконтроль
Размеры:	550 x 280 x 295 мм (ШхГхВ) (21.7 x 11.0 x 11.3 дюйма)
Вес:	15.7 кг
Диагностика:	самодиагностика, дамп, удаленная по интерфейсу
Пнель управления:	16-ти разрядный LCD дисплей, 3 языка (German, English, French)
Кнопки:	Мембранные, с индикацией Ready/Stop
Питание:	100 - 125 VAC / 200 - 240 VAC макс. 3A / 1.5A , 50 - 60 Hz
Энергопотребление:	200 W (<30 W Standby)
Окружающая Среда:	работа: +10 --- +35 °C (+50 --- + 95°F) 20 --- 80% влажность хранение: -40 --- +70 °C (-40 --- +158°F) 5 --- 85% влажность
Уровень шума:	55 dB(A) по стандарту ISO 7779
Сертификаты:	VDE/GS, UL, C-UL, CE, FCC-B, GOST-R

Производительность

Скорость печати:	HSD:	600 сивм/сек
	DQ:	500 симв/сек
	NLQ:	300 симв/секі
	LQ:	150 симв/сек
Throughput:	DQ:	500 стр/час
Duty cycle:	40,000 страниц в месяц	
MTBF:	15,000 часов при 30% нагрузке	

Работа с бумагой

Подача бумаги	прямая передняя подача, два пути подачи перфо-рированной бумаги, выбирается программно или через панель управления
Усьройства подачи:	две независимых кассеты тракторов для подачи двух типов перфорированной бумаги
Выход бумаги:	сзади, под отрыв, без потери формы
Плотность бумаги:	60 ---150 г/м^2 многослойные формы до 480 г/м^2
Ширина бумаги:	105 --- 270 мм (4 -- 10.625 дюймов)
Скорость подачи:	20 дюймов/секунду
Автоопределение толщины (AGC):	автоматически определяет зазор между печатающей головкой и бумагой в зависимости от ее толщины
Количество копий:	1 оригинал + 8 копий, макс. толщина 1.0 мм (0.04 дюйма), 2.0 мм (0.08 дюйма) - подача

Подключение

МОДУЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ SER/PAR

Интерфейс:	IEEE 1284 и serial RS-232C/RS422, shared mode
Эмуляция:	IBM Proprinter XL24 (AGM), Epson LQ 2550/1060/ESC/P2
Буфер:	до 64 KByte
Кодовые страницы:	ISO 8859/1, ISO 8859/9, 8859/15; IBM Set 1/Set 2 in 14 national versions; IBM Code Pages 437, 850, 857, 858, 860, 863, 865; Epson Ext. Char. Set in 15 national versions; Eastern European character sets 771, 773, 774, 775, 852, 1125, 1251; Baltic RiM, Greek, CZ, HUN, Russia, Win Lat 2
Шрифт:	draft quality: High Speed Draft, Data и Data Large; Near letter и letter quality: Courier, Sans Serif, OCR-A, OCR-B, Orator, Orator-C, Prestige, Roman, Script, Sans script
Стиль:	bold, italic, shadow, outline, double strike, underline, double underline, overline, strike through, sub/superscript, double to octuple, for Data Large 99-fold size
Размер:	10, 12, 15, 17.1, 18 и 20 cpi, proportional
Интервал:	2, 3, 4, 6, 8, ... 360 lpi
Штрих код:	EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Postnet, KIX Code, Code 39, Code 93, Code 128 (включая EAN 128), Codabar, 2 of 5 industrial, 2 of 5 interleaved, и MSI Mod 10/10
Графика:	360 x 360 dpi
Настройки:	4 изменяемые предустановленные конфигурации выбор осуществляется программно или через панель управления

ДРУГИЕ МОДУЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙСЫ

Ethernet:	Ethernet 10BaseT / 100BaseTX RJE45
IPDS:	Ethernet
IGP:	SER/PAR с эмуляцией Printronix IGP 10/20/40
HP:	SER/PAR или Ethernet с эмуляцией HP2934/2235
GENICOM:	SER/PAR или Ethernet с эмуляцией Genicom 3840
MT50:	SER/PAR или Ethernet с эмуляцией MT50
Stringchange:	SER/PAR или Ethernet

Драйверы для Windows и дескриптор устройства для SAP R/3 доступны для загрузки ао адресу: http://www.psi-si.ru

Опции

Подставка для принтера:	для корректной укладки перфорированной бумаги размеры: 450 x 660 x 840 мм (ШхГхВ) (17.7 x 26.4 x 33.6 дюймов) вес: ~ 16 кг
Кассета тракторов:	дополнительная кассета тракторов для быстрой смены и загрузки перфорированной бумаги
Ручная подача:	для подачи отдельных листов бумаги
Выходные лотки:	лотки для отпечатанных форм, конвертов, крепеж спереди или сзади
Обрезчик:	встроенный, для разделения заданий, форм, обрез по размеру

Это только основные выдержки из спецификации принтера. Для получения подробной информации обратитесь к поставщику.
Все зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

5112 991 19371 / 02.2007

ЗАО “ПринтерЛаб”
127521, г. Москва,
17-й проезд Марьиной Рощи, д. 2.
Тел: +7 (495) 505 - 3460 e-mail sales@psi-si.ru
Факс: +7 (495) 618 - 5350 Internet www.psi-si.ru

Creating printers for professionals