PP 809

Высокоскоростной принтер для печати на перфорированной бумаге



Принтер PSI PP 809 с подставкой и модулем интерфейса PM SER/PAR

Принтер PSI PP 809 сочетает в себе производительность линейного и универсальность матричного принтера. Прочная конструкция и использование технологии Intellidrive гарантируют надежную печать без вмешательства оператора при рабочей нагрузке до 40 000 страниц в месяц.

Две кассеты с тракторами для подачи перфорированной бумаги позволяют использовать два типа бумаги. Высокая точность позиционирования позволяет быстро печатать даже на многослойной бумаге.

Принтер PSI PP 809 - бюджетная альтернатива линейным принтерам.

- Промышленный24-х игольчатый принтер
- Матричная технология печати
- Прочная констукция
- Высокая производительность:
 1000 символлов/секунду
 800 страниц/час
 40,000 страниц/месяц
- До 6 копий (оригинал + 6)
- Высокая точность позиционирования качественная печать
- Одновременное использование двух типов перфорированной бумаги и отдельных листов
- Низкая себестоимость печати картридж емкостью
 30 млн символов
- Ширина печати до 420 мм (165 колонок при 10 симв/дюйм)
- Быстрая настройка принтера предустановленные конфигурации
- Модульные интерфейсы для простоты интеграции в сетевые среды и операционные системы



Технические характеристики

Спецификация

Технопогия: матричная печать

Печатающая 24 иглы диаметром 0.25 мм гоповка: гарантия 400 млн. символов Режимы печати: high speed draft (HSD), data (DQ), near letter (NLQ) и letter quality (LQ)

Ширина печати: 420 мм, (165 колонок при 10 симв/дюйм)

Картридж: черный, кассета с нейлоновой лентой

30 млн. символов, контроль ленты

Размеры: 734 х 280 х 295 мм (ШхГхВ) (28.9 х 11.0 х 11.3 дюйма)

Bec:

Диагностика: самодиагностика, дамп, удаленная по интерфейсу

16-ти разрядный LCD дисплей, 3 языка Панель

управления: (German, English, French)

мембранного типас индикацией Ready/Stop Клавиши:

100 - 125 VAC / 200 - 240 VAC Питание: 3A / 1.5A / 50 - 60 Hz

~ 200 W (<40 W Standby) Потребление: Параметры работа: +10 --- +35 °C

20 --- 80% отн. влажности окружающей

хранение: -40 --- +70 °C среды:

5 --- 85% отн. влажности

Уровень шума: approx. 55 dB(A) acc. to ISO 7779 VDE/GS, UL, C-UL, CE, FCC-B, GOST-R Сертификаты:

Производительность

Скорость печати: лин/мин

DQ: 60 characters per line (при 10 симв/дюйм) HSD: 1,000 500 DQ: 750 DQ: 80 characters per line

NLQ: 430 LQ:

перфорированная бумага (10 симв/дюйм) Объем печати: режим

HSD: (тест ECMA 132) 800 страниц/час 760 страниц/час

NLQ: 580 страниц/час 370 страниц/час

Нагрузка: 40 000 страниц в месяц

Наработка 15 000 часов при нагрузке 30% Подключение

МОДУЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ SER/PAR

Интерфейсы:: IEEE 1284 и serial RS-232C/RS422,

автопереключение Эмуляция: IBM Proprinter XL24 (AGM), Epson LQ 2550/1060/ESC/P2

Буфер: до 64 KByte

Кодовые страницы: ISO 8859/1, ISO 8859/9, 8859/15; IBM Set 1/Set 2

in 14 national versions; IBM Code Pages 437, 850, 857, 858, 860, 863, 865; Epson Ext. Char. Set in 15 national versions; Eastern European character sets 771, 773, 774, 775, 852, 1125, 1251; Baltic RiM,

Greek, CZ, HUN, Russia, Win Lat 2

Шрифт: draft quality: High Speed Draft, Data and Data Large;

Near letter and letter quality: Courier, Sans Serif, OCR-A, OCR-B, Orator, Orator-C, Prestige, Roman,

Script, Sans script

Стиль bold, italic, shadow, outline, double strike, underline,

double underline, overline, strike through, sub/ superscript, double to octuple, for Data Large

Размер: 10, 12, 15, 17.1, 18 и 20 cpi, proportional

2, 3, 4, 6, 8, ... 360 lpi Интервал:

Штрих код: EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Postnet, KIX Code,

Code 39, Code 93, Code 128 (включая EAN 128), Codabar, 2 of 5 industrial, 2 of 5 interleaved,

и MSI Mod 10/10 360 x 360 dpi

Графика: Настройки: 4 изменяемые предустановленные конфигурации

выбор осуществляется программно или через

ДРУГИЕ МОДУЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

Ethernet: Ethernet 10BaseT / 100BaseTX RJE45

IPDS: Ethernet

IGP: SER/PAR с эмуляцией Printronix IGP 10/20/40 HP: SER/PAR или Ethernet с эмуляцией HP2934/2235 GENICOM: SER/PAR или Ethernet с эмуляцией Genicom 3840

SER/PAR или Ethernet с эмуляцией MT50 MT50:

Stringchange: SER/PAR или Ethernet

Драйверы для Windows дескриптор устройства для SAP R/3 доступны для загрузки по адресу: http://www.psi-si.ru

Управление бумагой

Подача бумаги: прямая спереди; 2 пути подачи, 1 выход для

перфорированной бумаги, выбор программно

или через панель управления

две независимые съемные кассеты тракторов Устройство подачи: Выход бумаги: сзади под отрыв, без потери формы

однослойная - 60 --- 100 г/м² многослойная до 350 г/м² Плотность бумаги: печать: 0.7 мм

Толщина бумаги: подача: 2.0 мм 102 --- 450 мм Ширина бумаги:

20 дюмов/секунду Скорость подачи: Автоопределение автоматически определяет зазор между печатающей толщины (AGC): головкой и бумагой в зависимости от ее толшины

Копии: 1 оригинал + 3 копии Опции

Подставка для для одновременного использования двух типов бумаги

размеры: 635 х 660 х 840 мм (ШхГхВ) принтера :

(25.4 х 26.4 х 33.6 дюйма) вес: ~ 20 кг


Кассета тракторов: дополнительная кассета тракторов

для быстрой смены

и загрузки перфорированной

Интерфейс: сменный, модульный

Это только основные выдержки из спецификации принтера. Для получения подробной информации обратитесь к поставщику. Все зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.



127521, г. Москва

17-й проезд Марьиной Рощи, д. 2.

Тел.: +7 (495) 505 3460 sales@psi-si.ru Факс: +7 (495) 618 5350 Internet: www.psi-si.ru

